

Mobiele airconditioners

Soms is de investering van een volledige airco-installatie geen optie. Wil je toch koelen en verwarmen met een compact systeem? Dan kan een mobiele airco een goede oplossing zijn voor warme of koude dagen. Je plaatst en verplaatst ze eenvoudig afhankelijk van waar je verkoeling of verwarming zoekt. Daarnaast is een mobiele airco een oplossing wanneer je geen gaten in de muren mag boren. Deze mobiele aircosystemen zijn gevuld met het natuurlijke koudemiddel R290 en zijn hierdoor erg milieuvriendelijk.

DE VOORDELEN

- ✓ Automatische beschermfunctie
- ✓ Onafhankelijke ontvochtigingsfunctie
- ✓ Roterende compressor
- ✓ Verwisselbaar filter
- ✓ 24-uurs timer
- ✓ Milieuvriendelijk
- ✓ Automatische startfunctie
- ✓ Infrarood afstandsbediening
- ✓ Blue Fin behandeling van de warmtewisselaar
- ✓ 2 jaar garantie*

STANDAARD ACCESSOIRES

- ✓ AMC-WINK raamkit

OPTIONEEL

- ✓ AMC-WK muurkit
- ✓ WK-400A raamkit



* Er wordt een garantietermijn tot 2 jaar gehanteerd. Vraag naar de voorwaarden.

MODEL			AMC-11P	AMC-14P
Capaciteit	Koeling	kW	3,0	4,0
	Verwarming	kW	3,0	4,0
Optimale afmetingen van de ruimte		m ²	15-25	25-35
Voeding		Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240	1 ~ / 50 / 220-240
Nominale stroom		A	5,2	6,5
Elektrisch opgenomen vermogen	Koeling/Verwarming	W	1150 / 965	1535 / 1290
EER/COP		-	2,6 / 3,1	2,6 / 3,1
Energieklasse	Koeling/Verwarming	-	A / A++	A / A++
Geluidsdruk binnenunit op 1m		dB(A)	56	56
Luchtdebiet		m ³ /uur	450	450
Ontvochtigingsvolume (indicatief)		l/dag	2,1	2,9
Koudemiddel type/koudemiddelvulling		Type/kg	R290 / 0,23	R290 / 0,27
Afmetingen	l x h x d	mm	300 x 760 x 532	300 x 760 x 532
Verpakkingsafmetingen	l x h x d	mm	370 x 855 x 620	370 x 855 x 620
Netto/Brutogewicht		kg	28,5 / 32,3	30,6 / 34,2
Toepassingsgebied	Koeling	°C	17~32	17~32
	Verwarming	°C	7~25	7~25

De specificatie van de producten is onderhevig aan wijzigingen op basis van de verdere ontwikkeling van de toestellen door de producent en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De technische specificatie kan daarmee afwijken van de opgegeven waarden. De gegevens op het typeplaatje van het toestel zijn van toepassing en moeten worden aangehouden.

Koudemiddel R290 (100% CH₃CH₂CH₃). GWP van het gebruikte koudemiddel: 3.